

Cilindros hidráulicos

Doble efecto de agujero
pasante



EXAPOL

La Fuerza que mueve a la Industria

Descripción

Cilindros doble efecto de vástago hueco, ideales para uso en aplicaciones de prueba, mantenimiento y tensión.
Al ser de agujero pasante permite ejercer fuerzas de empuje y tracción.
Disponen de retorno por fluido hidráulico.

Aplicaciones

- Especial para aplicar fuerzas de empuje y tracción.
- Ideal para trabajos de mantenimiento y ensayos.

Características

- Presión de trabajo: 700 bar.
- Capacidad de 50tn a 200tn.
- Rosca de acople 3/8" NPT.
- Doble acción, retorno por fluido hidráulico.
- Fabricado con acero SAE 4140.

Información técnica

MOD	CAPACIDAD	DIAM.	DIAM.	ALTURA CERRADO	ALTURA EN EXTENSIÓN	CARRERA	PISTÓN	VÁSTAGO	FOLIO	PESO	BOMBA RECOMO
		D	d	A	B	C	E	F			
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[Kg]	
THI/D-50	50	158	54	253	330	100	123	90	803	30	TIM-3/D
THI/D-100	100	210	80	260	360	100	166	127	1379	56.6	TIM-3/D
THI/D-150	150	260	100	270	370	100	210	165	2236	87.2	TIM-3/D
THI/D-200	200	290	120	290	390	100	240	190	2873	112	TIM-3/D
THM/D-50	50	158	54	180	253	50	123	90	402	29.7	TIM-3/D
THM/D-100	100	210	80	210	260	50	166	125	689	44.7	TIM-3/D
THM/D-150	150	260	100	215	265	50	210	165	1118	69.7	TIM-3/D
THM/D-200	200	288	120	220	270	50	240	190	1436	90.9	TIM-3/D



