

Cilindros hidráulicos

Simple efecto de agujero
pasante



EXAPOL

La Fuerza que mueve a la Industria

Descripción

Cilindros simple efecto de vástago hueco, ideales para uso en aplicaciones de prueba, mantenimiento y tensión.
Al ser de agujero pasante permite ejercer fuerzas de empuje y tracción.
Disponen de retorno por fluido hidráulico.

Aplicaciones

- Especial para aplicar fuerzas de empuje y tracción.
- Ideal para trabajos de mantenimiento y ensayos.

Características

- Presión de trabajo: 700 bar.
- Capacidad de 50tn a 200tn.
- Rosca de acople 3/8" NPT.
- Simple acción, retorno por resorte.
- Fabricado con acero SAE 4140.



Información técnica

MODELO	CAPACIDAD	DIÁMETRO	DIÁMETRO	ALTURA CERRADO	ALTURA EN EXTENSIÓN	CARRERA	PISTÓN	VÁSTAGO	VOLUMEN	PESO	BOMBA RECOMENDADA
		D	d	A	B	C	E	F			
		[Tn]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[Kg]	
THM-20	20	98	27	162	212	50	73	54	146	7.5	TIM-1
THM-30	30	114	33	180	225	50	90	63	239	10.7	TIM-1
THM-50	50	157	54	250	300	50	123	92	402	29.1	TIM-1
THM-100	100	210	80	250	325	75	165	127	1015	57	TIM-2
THI-20	20	98	27	225	325	100	73	54	292	10	TIM-1
THI-30	30	114	33	246	346	100	90	63	477	13.8	TIM-1
THI-50	50	158	54	305	410	100	123	92	803	36	TIM-1



